

X.WST 3

X-MATRIX²

- Calota em fibra Multi-compósita X-MATRIX2;
- EPS com Sistema Anti-vibração;
- Viseira em PC Lexan, com posição anti-embaciamento e sistema de fecho Super Lock;
- Sistema de encaixe e remoção de viseira Visor Recoil;
- Viseira com cavidade para Pinlock;
- Pinlock 70 (incluído nas versões em X-Matrix2);
- Campo de visão panorâmico;
- Óculos de Sol integrados
- Fecho em duplo anel;
- Capas da Precinta amovíveis;
- Sistema F.R.S de emergência e limpeza (patente pendente);
- Visão Noturna – reflectores nas laterais e traseira do capacete;
- Queixo especialmente desenhado para reduzir lesões no peito;
- Amortecedor X-Foam na zona do queixo
- Tecidos X-MART DRY;
- Forro anti-alérgico e anti-transpiração;
- Forro com camada de arrefecimento Air Cumbs;
- Forro e laterais 3D, amovíveis, ajustáveis e laváveis;
- Deflector de queixo;
- Aro aerodinâmico;
- Spoiler aerodinâmico;
- Sistema dinâmico de Ar – 6 entradas e 2 saídas de ar (Air Dynamic System);
- EPS com câmara de ar intermédia Mid Air Flow Chamber (patente pendente);
- Ventilação do queixo;
- Sistema de ventilação nas laterais;
- Preparado para sistema de intercomunicação NEXX X-COM3 / X-COM3 PRO;
- Suportes para câmara de ação na lateral;

Especificações

Tamanhos

XXS-S

M-L

XL-XXXL

Peso

1640g +/- 50g

Homologação

ECE 22-06; DOT
FMVSS 218, CCC
and NBR-747

X.WST 3

X-Pro Carbon

- Calota em Carbono X-PRO Carbon;
- EPS com Sistema Anti-vibração;
- Viseira em PC Lexan, com posição anti-embaciamento e sistema de fecho Super Lock;
- Sistema de encaixe e remoção de viseira Visor Recoil;
- Viseira com cavidade para Pinlock;
- Pinlock 120 XLT Max Vision (incluído nas versões em Carbono);
- Campo de visão panorâmico;
- Óculos de Sol integrados
- Fecho em duplo anel;
- Precinta com botão magnético X-Lock (apenas nas versões X-Pro Carbon);
- Capas da Precinta amovíveis;
- Sistema F.R.S de emergência e limpeza (patente pendente);
- Visão Noturna – reflectores nas laterais e traseira do capacete;
- Queixo especialmente desenhado para reduzir lesões no peito;
- Amortecedor X-Foam na zona do queixo
- Tecidos X-MART DRY;
- Forro anti-alérgico e anti-transpiração;
- Forro com camada de arrefecimento Air Cumbs;
- Forro e laterais 3D, amovíveis, ajustáveis e laváveis;
- Deflector de queixo;
- Aro aerodinâmico;
- Spoiler aerodinâmico;
- Sistema dinâmico de Ar – 6 entradas e 2 saídas de ar (Air Dynamic System);
- EPS com câmara de ar intermédia Mid Air Flow Chamber (patente pendente);
- Ventilação do queixo;
- Sistema de ventilação nas laterais;
- Preparado para sistema de intercomunicação NEXX X-COM3 / X-COM3 PRO;
- Suportes para câmara de ação na lateral;

Especificações

Tamanhos

XXS-S

M-L

XL-XXXL

Peso

1550 +/- 50g

Homologação

ECE 22-06; DOT
FMVSS 218, CCC
and NBR-7471